

DEVELOP

www.developpolska.pl

Dynamic balance

ineo 222/282/362

22/28/36 stron / minutę

monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne



ineo 222 ineo 282 ineo 362

INFORMACJE OGÓLNE

Budowa
konsolowa

Szybkość drukowania i kopiowania

- > 22 strony A4 / minutę - ineo 222
- > 15 stron A3 / minutę - ineo 222
- > 28 stron A4 / minutę - ineo 282
- > 17 stron A3 / minutę - ineo 282
- > 36 stron A4 / minutę - ineo 362
- > 20 stron A3 / minutę - ineo 362

System kopiowania
technologia laserowa

Skala szarości
256

Zasobniki papieru

- > standard: 1150 arkuszy, max. 3650 arkuszy
- > kasetka na 2 x 500 arkuszy (A5-A3, 56-90 g/m²)
- > podajnik ręczny na 150 arkuszy (A6-A3, 50-210 g/m²)
- > papier standardowy, koperty, folia, gruby papier

Format papieru
max. 297 x 432 mm

Gramatura papieru
50 - 210 g/m²

Obszar wydruku
max. 289 x 412 mm

Czas nagrzewania
poniżej 24 sekund

Wymiary
677 x 718 x 710 mm (szer. x wys. x gł.)
*bez opcji

Waga
około 74 kg (bez opcji)

Zasilanie
230 V, 50/60 Hz

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaj skanowania

- > skanowanie do E-mail/iFax/SMB/URL/FTP
- > opcjonalnie: TWAIN-Scan, skanowanie po IP, skanowanie do folderu (Box)

Rozdzielczość
max. 600 x 600 dpi

Szybkość skanowania
max. 70 stron / minutę

Rozmiar oryginałów
A5 do A3

Format skanowania
PDF, TIFF

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Podajnik dokumentów

- > standard: dwustronny podajnik dokumentów
- > 80 arkuszy (max. 128 g/m²)
- > A5-A3

Wielokrotność kopiowania
1-999

Pomniejszenie / powiększenie
25-400%, krokowo co 1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4
5.3 sekund

Pamięć urządzenia
192 MB, max. 320 MB RAM

Dysk Twardy
40 GB (opcja)

Rozdzielczość
600 x 600 dpi

Funkcje zaawansowane

- > 2 w 1, 4 w 1, 8 w 1
- > Book Copy
- > wstawianie stron
- > kopia próbna
- > okładki
- > wymazywanie krawędzi / ramek
- > pozytyw / negatyw
- > Znak wodny

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler
wbudowany (standard)

Pamięć
> 192 MB, max. 320 MB RAM
> 40 GB HDD (opcja)

Rozdzielczość
max. 600 x 600 dpi

Protokoły sieciowe
IPX/SPX, TCP/IP, EtherTalk, IPP, SNMP, SNMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS, lpd, IPP, Apple Talk, Nibble/ECP

Język opisu strony
PCL 6, PS 3

Interfejs
Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0, Parallel (opcja)

Sterowniki
Windows 2000/XP/XP64/Vista, Server 2003/2003x64, Server 2008, Mac OS 9.x/10.x

Funkcje zaawansowane
> drukowanie dwustronne
> N-Up
> okładki
> przekładki
> znak wodny
> tryb oszczędności tonera
> wydruk próbny
> bezpieczny wydruk

SPECYFIKACJA FAKSU

Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, JBIG/ECM, iFax
Opcjonalnie: IPFax

Wielkość i szybkość transferu
33,6 kBit/s, < 3 s ITU-TI

Pamięć
32 MB

OPCJE

- > DF-620 Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych
- > OC-510 Pokrywa oryginałów
- > PC-108 Podstawa z kasetą na 500 arkuszy (A5-A3, 56-90 g/m²)
- > PC-206 Podstawa z dwoma kasetami 2 x 500 arkuszy (A5-A3, 56-90 g/m²)
- > PC-407 Bank papieru na 2500 arkuszy (A4, 56-90 g/m²)
- > FS-530 Wbudowany finiszier zszywający. Zszywanie: naróżne, dwupozycyjne, finiszier posiada dwie tace odbioru górna na 200 arkuszy i dolna na max. 1000 arkuszy
- > Opcjonalnie dla wbudowanego finiszera:
 - OT-602 Dodatkowa taca odbioru na 200 arkuszy
 - MT-502 Zestaw dodatkowych 4 półek, każda o pojemności 125 arkuszy
 - SD-507 Finiszier folderujący
 - PU-501 Moduł dziurkacza (4 dziurki)
- > JS-502 Separator prac, dwie tace odbiorcze na 250 i 100 arkuszy
- > FK-503 Moduł faxu
- ML-502 Podłączenie do drugiej linii faxu
- SP-501 Moduł pieczątki dla wychodzących faxów
- SU-501 Dodatkowy moduł skanera IP
- > HD-504 Twardy dysk 40 GB
- > EM-303/304/305 Zwiększenie pamięci o 32/64/128 MB dla kopiowania/drukowania
- > EK-502 Port równoległy
- > SC-504 Chip zabezpieczający

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA WYDRUKIEM

- > dots Pilot 2 imposition (opcja)
- > Data Administrator
- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opcja)
- > Jtman 3 jobticket (opcja)
- > SAP support
- > IBM AS/400 support
- > NDPS Gateway
- > EMS Plug-in
- > Workware document management (opcja)
- > ineo Remote Care (opcja)

DEVELOP

www.developpolska.pl



Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt

